

TYP:

Alle PKW



EUROSERVICE

GM

NR.:

A - 46

TI-C-27

TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft - Rüsselsheim am Main

DATUM: 21.2.1978

BLATT 1 VON 1

Betrifft: Entwachsen und Reinigen von Fahrzeugen mit aufgeklebten Farbstreifen und schwarzen Zierstreifen

Fahrzeuge: Alle Fahrzeuge mit aufgeklebten Farbstreifen und aufgeklebten schwarzen Zierstreifen

Beim Entwachsen und Reinigen von Fahrzeugen mit Heißwasser- oder Dampfsprühstrahl - insbesondere anlässlich der Ablieferungsdurchsicht - ist immer mit besonderer Vorsicht vorzugehen, damit sich die aufgeklebten Farbstreifen bzw. schwarzen Zierstreifen nicht ablösen.

Im Bereich der aufgeklebten Streifen muß der Heißwasser- oder Dampfsprühstrahl senkrecht und zügig geführt werden. Er darf nicht länger als zur Beseitigung des Schutzwachses oder zur Reinigung unbedingt notwendig auf die Streifen auftreffen. Der Sprühstrahl ist gleichmäßig und fortlaufend, ohne auf einer Stelle zu verweilen, zu führen.

Der Abstand des Sprühstrahles gegenüber den Zierstreifen darf keinesfalls 30 cm unterschreiten, da sonst eine unzulässige Flächenerwärmung und ein zu hoher Flächendruck entstehen, was zum Ablösen der Streifen führt.

Siehe auch Technische Information "Schäden an Vinylböden und Zierleisten mit PVC-Einlage", TI-C-12, Gruppe C-21, vom 15.12.1977.

Gewährleistungsanträge, die wegen abgelöster Farbstreifen künftig eingehen, können nicht mehr anerkannt werden.

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.